

Hinweise zu Material, Einbau, Pflege und Wartung

Produkt: **Holzhackschnitzel 5-65 nach DIN EN 1177**

Rohstoff: ausschließlich unbehandelte, vorgetrocknete Nadelhölzer, gesiebt, vollständig geschält (ohne Rindenanteil), gleichmäßige Größenverteilung und Struktur, umweltfreundliche Herstellung und lange Haltbarkeit

Anwendungsbereich: Spielplatzboden nach DIN EN 1176 und 1177

Fallschutzprüfung: nach DIN EN 1177 durch TÜV Thüringen (vgl. Zertifikat)

Kritische Fallhöhe: Fallhöhe 2,00 m – mind. 30 cm Fallschutzmaterial
Fallhöhe 3,00 m – mind. 40 cm Fallschutzmaterial

Einbau: möglichst „über Kopf“-Einbau (ohne Befahrung),
Material sollte ohne Verdichtung Hohlräume bilden können zur Stoßabsorption; bei der Mengenermittlung sollte mit einer Anfangsverdichtung von 15Vol% kalkuliert werden

Wartung: regelmäßige Kontrolle: „Abgespielte“ Stellen und Fehlstellen sind zu ersetzen; Scherben, Unrat und Hundekot zu entfernen; externe Kontrollen erfolgen in der Regel zusammen mit der Spielgerätekontrolle

Bundesbodenschutzverordnung: alle ermittelten Werte liegen unterhalb der festgelegten Grenzwerte

Entsorgung: gebrauchte Holzhackschnitzel können als Mulchmaterial für Pflanzungen wiederverwendet werden oder der Kompostierung zugeführt werden